



Technische Daten Ledvance LED Feuchtraumleuchte Feuchtigkeitsdicht Special Gen2 50W 6500lm - 840 Kaltweiß | 150cm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 239216                            |
| EAN                                     | 4058075452176                     |
| Herstellercode                          | 4058075452176                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellername                          | DP SPECIAL 1500 50W/4000K WT IP67 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                             |
| D-Mark                                  | Ja                                |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                        |
| Watt                     | 50W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 6500lm                      |
| Leistungsfaktor          | >0.90                       |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Länge      | 150cm                      |
| Produkttyp | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 3-polig             |
| Optikabdeckung     | PMMA (Polymethylmethacrylat)              |
| IP-Schutzklasse    | IP67 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | DAMP PROOF                                |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1644 |
| Breite (mm) | 72   |
| Höhe (mm)   | 82   |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour