



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer MAX Grau 600W  
81000lm 30D - 757 Tageslichtweiß |  
IP66 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243787                                |
| EAN                                     | 4058075580596                         |
| Herstellercode                          | 4058075580596                         |
| Marke                                   | Ledvance                              |
| Herstellername                          | FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 600W           |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 757 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 5700 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 81000lm        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135            |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 30             |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Leistungsfaktor | >0.90           |
| Produkttyp      | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                                        |
| Leuchtenverbindung | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)       |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Aluminium, Weiß                           |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß/Aluminium                            |
| Produktserie       | Max                                       |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1300 |
| Breite (mm) | 591  |
| Höhe (mm)   | 279  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour