



Caractéristiques SLV Decona 30  
Plafonnier Aluminium Blanc Rond  
17W 1970lm - 930-940 CCT | IP44 -  
Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 255516                                                             |
| EAN                               | 4024163302906                                                      |
| Code Fabricant                    | 1008926                                                            |
| Marque                            | SLV                                                                |
| Nom du fabricant                  | DECONA 30 CL Sensor Ceiling-mounted light Round 3000/4000K 17 W WH |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                                              |

Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Wattage                           | 17W                                  |
| Dimmable                          | Non dimmable                         |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | CCT                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1970lm                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 115.9                                |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable           | Non                        |
| Montage              | Plafond                    |
| Couverture Optique   | Autre                      |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]   |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                     |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Gamme                          | Decona                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 300 |
| Hauteur (mm)  | 58  |
| Diamètre (mm) | 300 |

## Informations du capteur

Type de capteur Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

