



**Caractéristiques Ledvance LED Rail de fixation suspendu Trusys Flex Claire 70W 12100lm 30D - 840 Blanc Froid | Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                              | 247008                                  |
| EAN                               | 4058075771130                           |
| Code Fabricant                    | 4058075771130                           |
| Marque                            | Ledvance                                |
| Nom du fabricant                  | TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALILEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 70W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 12100lm                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 175                            |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 30                    |
| Facteur de puissance        | >0.95                 |
| Lampe Incluse               | Oui                   |
| Référence Article           | Barres lumineuses LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Montage                        | Sur rails                       |
| Connexion du Luminaire         | Push Terminal                   |
| Couverture Optique             | Claire                          |
| Indice de Protection           | IP40 – Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK04 - 0.50 joule               |
| Température de fonctionnement  | -25 to +40                      |
| Matériaux                      | Acier                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                           |
| Couleur du boîtier             | Blanc                           |
| Gamme                          | TRUSYS FLEX                     |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 77.7 |
| Hauteur (mm)  | 39.4 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**