



**Caractéristiques Ledvance Éclairage  
Public LED Urban Lanterne Aluminium  
Gris 29W 3945lm 165X65D - 830-840  
CCT | IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 251021                                               |
| EAN                               | 4099854246852                                        |
| Code Fabricant                    | 4099854246852                                        |
| Marque                            | Ledvance                                             |
| Nom du fabricant                  | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Wattage                           | 29W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3945lm                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 136                                |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 165x65               |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Tête de mât                                                     |
| Connexion du Luminaire         | Autre                                                           |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                              |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | URBAN LANTERN ASYMMETRIC                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 417 |
| Diamètre (mm) | 395 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |