



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Comfort 33W 4320lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 - Zigbee Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Réf.                              | 256373                                            |
| EAN                               | 4099854513718                                     |
| Code Fabricant                    | 4099854513718                                     |
| Marque                            | Ledvance                                          |
| Nom du fabricant                  | PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE GEN 2 33W 840 U19 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Wattage                           | 33W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                    |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4320lm                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 131               |
| Indice de Protection           | IP40/IP20         |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Facteur de puissance           | >0.95             |
| Référence Article              | Panneau LED       |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de fonctionnement | -10 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Oui, optionnel                        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

