



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable Combo  
16W 2400lm - 840-865 CCT | 60cm -  
Équivalent 2x18W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Réf.                              | 256588                                    |
| EAN                               | 4099854521355                             |
| Code Fabricant                    | 4099854521355                             |
| Marque                            | Ledvance                                  |
| Nom du fabricant                  | DAMP PROOF COMBO 600 V 16W MS 840 IP66 GY |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 54000                                     |

## Informations techniques

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                            |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                                   |
| Wattage                           | 16W                                    |
| Tension (V)                       | 220-240                                |
| Dimmable                          | Non dimmable                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs         |
| Options de couleur                | CCT                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2400lm                                 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150                  |
| Facteur de puissance        | >0.70                |
| Longueur                    | 60cm                 |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond, Fixation murale                                        |
| Couverture Optique             | Opale                                                           |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                                   |
| Matériaux                      | Plastique                                                       |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | Oui, optionnel                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 670 |
| Largeur (mm)  | 97  |
| Hauteur (mm)  | 78  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

