



Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2 DN470B 16.8W 2100lm 120D - 830 Blanc Chaud  
| 216mm - Aluminium Réflecteur - Éclairage de secours 3 heures  
[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                              | 235972                              |
| EAN                               | 8718699793517                       |
| Code Fabricant                    | 79351700                            |
| Marque                            | Philips                             |
| Nom du fabricant                  | DN470B LED20S/830 PSE-E C ELP3 WH P |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Eclairage de secours inclus    |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 16.8W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2100lm                         |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 126                                   |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 94                                    |
| UGR                            | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                           | 79351700                                |
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 200                                     |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | +10 to +40                              |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Gamme                          | DN470B                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 94  |
| Diamètre (mm) | 216 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur